


1700-AT786

LEDWISE®



ROGUE CREE XP-L HI V3 LED

Kraftig minilommelykt

Egenskaper

- CREE XP-L HI V3 LED, maks lyseffekt på 600 lumen.
- Ekstrem brenntid, opptil 9 dager i Moon-modus.
- Profesjonelt utformet optisk linse, jevnt flomlys og myk stråle.
- Kraftig magnet i enden slik at lommelykten kan festes på metallflater for «håndfri» belysning.
- Funksjon for gradvis opp- eller nedtrapping av lysstyrke når lykten slås av eller på i turbomodus for å beskytte øynene og forbedre brukeropplevelsen.
- Nyeste system for intelligent temperaturregulering registrerer temperaturen inni lykten og tilpasser lysstyrken for å regulerer varmeutviklingen. Beskytter LED-pæren og innvendige komponenter for en perfekt balanse mellom ytelse og sikkerhet.
- Intelligent indikator for batterikapasitet som til enhver tid viser resterende batterikapasitet.
- Unik låsefunksjon hindrer at lommelykten slås på eller at du lyser noen i øynene ved et uhell eller at batteriene tappes under oppbevaring eller på reise.
- Beskyttelse mot feil polaritet hindrer skade hvis batteriet settes i feil.
- Low-innstilling med ett enkelt trykk og modusminnefunksjon.
- Konstruksjon i flyaluminiumslegering, presis CNC-produksjon, HAIII-anodisering etter militær standard, ripebestandig, robust og lett.
- Kompatibel med CR123A og 16340 litium-ion-batterier, 16340-batteri med høy ytelse og medfølgende micro-USB-port uten behov for separat lader. Brukervennlig, sikkert og pålitelig.

Modus	High	Med	Low	Moon light	Strobe	SOS
☺ Lumen 16340	600	45	10	1	600	45
⌚ Brenntid 16340	72min	5h 37min	32h	6d	2h 24min	15h 40min
☺ Lumen CR123A	305	45	10	1	305	45
⌚ Brenntid CR123A	2h 21min	11h 48min	55h	9d	4h 42min	33h
⊕ Intensitet (cd)	400	31	6.3	0.6		
▬ Rekkevidde (m)	40	31	5	1.5		
✓ Slagfasthet (m)	1					
☑ Vanntett	IPX8 (2 meter under vann)					

Spesifikasjoner

- CREE XP-L HI V3 LED, levetid på 50 000 timer.
- 4 lysnivåer, 2 blinkemodus.
- Driftsspennning: 2–4,2 V
- Kompatible batterier: Ett CR123A eller ett 16340 litium-ion-batteri.
- Reflektor: konveks linse.
- Bryrtertype: sidebryter.
- Mål: 20,5 × 19,8 × 54,5 mm
- Nettovekt: 27 g (uten batteri).
- Materiale: 6061-T6 flyaluminium med HAIII-anodisering som oppfyller militær standard.
- Vanntett: IPX8 (under vann 2 meter).
- Medfølgende tilbehør: ekstra o-ring, klips i rustfritt stål, 16340 litium-ion-batteri med lading via micro-USB-port.

Bruk

Når lommelykten er av, trykker du på sidebryteren for slå på lykten i sist brukte modus. Trykk for å endre modus, og bla gjennom modusene: Moonlight (1 lm) > Low (10 lm) > Medium (45 lm) > High (600 lm eller 350 lm). Trykk inn sidebryteren i 1 sekund for å aktivere Moonlight-modus når lommelykten er avslått. Trykk inn sidebryteren i 1 sekund for å slå av lommelykten når den er på. Dobbeltrykk raskt på sidebryteren for å aktivere stobe-modus når sidebryteren er låst opp. Dobbeltrykk på nytt for å aktivere SOS-modus, og trykk for å avslutte.

Låsefunksjon

Hold inne sidebryteren i fem sekunder for å låse lommelykten. Trykk tre ganger på sidebryteren for å låse opp lommelykten (tre blink angir at statusen er endret, og to blink angir at lommelykten er låst).

Indikator for batterikapasitet

Når lommelykten er avslått, trykker du tre ganger på sidebryteren. Hovedlampen blinker for å vise batterikapasiteten: Tre blink: 70–100 % kapasitet
To ganger: 30–70 % kapasitet
En gang: under 30 % kapasitet
Lampen blinker to ganger hvert tredje minutt når det er under 10 % batterikapasitet igjen. Bytt batteri umiddelbart. Merk: Lampen fungerer bare som beskrevet ovenfor når du bruker 16340 litium-ion-batterier.

Skifte batteri



Intelligent temperaturregulering

I turbomodus justeres lysstyrken automatisk etter temperaturen på lommelykten for å beskytte LED-pæren og komponentene i lommelykten. Det gjør lommelykten mer driftssikker og behagelig å holde.

Stell og vedlikehold

- Lommelyktens overflatetemperatur stiger under bruk, særlig ved høyere lumen. Høyeste overflatetemperatur for sikker bruk av lommelykten er 60 °C.
- Sørg for at batteriet er fulladet før du bruker det første gang. Medfølgende batteri er ladet til under 50 prosent av sikkerhetshensyn og kan ikke drive lommelyktens funksjoner fullt ut.
- Smør o-ringen med oljebasert smøremiddel, og bytt ut slitte o-ringer ved behov for å sikre vanntett forsegling.
- Ikke lys direkte i øynene til noen.
- Hvis lommelykten ikke skal brukes på lenge, tar du ut batteriene og oppbevarer lykten på et kjølig og tørt sted.

Garanti

Registrer produktet ditt på www.thelights.fi, og få utvidet garantien til fem år.



www.thelights.fi

Importør:
Startax Finland Oy
www.startax.net



Made in China