

Axitech HB6

6 LED gaismas signāls ar Halo gredzeniem, ECE R65

Darba spriegums
12-24V
IP klase
IPX8
Gaismas diožu skaits
6 x High-Power LED
Stikla krāsa
Clear
Mirgojoši režīmi
14
Izmēri
132 x 50 x 19mm
Darba temperatūra
-30 °C - +65 °C
Atmiņas funkcija
Jā
Sinhronizācija
Jā



Krāsu opcijas

Dzeltens



Produkta kods: 1603-300597
Sertifikāti: ECE R65 (XA1) / ECE R91,
ECE R10R-05
Maksimālā strāva: 1.35 @ 12V / 0.75A @
24V
Jauda: 14.4W

Zils, dzeltens rāmis



Produkta kods: 1603-300598
Sertifikāti: ECE R65 (XB1) / ECE R91,
ECE R10R-05
Maksimālā strāva: 1.35 @ 12V / 0.75A @
24V
Jauda: 14.4W

Zils, pelēks rāmis



Produkta kods: 1603-300599
Sertifikāti: ECE R65 (XB1) / ECE R7, ECE
R10R-05
Maksimālā strāva: 1.35 @ 12V / 0.75A @
24V
Jauda: 14.4W

Zils



Produkta kods: 1603-300600
Sertifikāti: ECE R65 (XB1) / ECE
R10R-05
Maksimālā strāva: 1.35 @ 12V / 0.75A @
24V
Jauda: 14.4W

Zils, sarkans rāmis



Produkta kods: 1603-300601
Sertifikāti: ECE R65 (XB1) / ECE R91,
ECE R10R-05
Maksimālā strāva: 1.35 @ 12V / 0.75A @
24V
Jauda: 14.4W

Dzeltens, sarkans rāmis



Produkta kods: 1603-300604
Sertifikāti: ECE R65 (XA1) / ECE R91,
ECE R10R-05
Maksimālā strāva: 1.35 @ 12V / 0.75A @
24V
Jauda: 14.4W

Dzeltens, pelēks rāmis



Produkta kods: 1603-300605
Sertifikāti: ECE R65 (XA1) / ECE R91,
ECE R10R-05
Maksimālā strāva: 1.35 @ 12V / 0.75A @
24V
Jauda: 14.4W